

Introductie

Wij feliciteren u met de aankoop van uw PrimeDeck® product. Leest u voor gebruik de volledige handleiding. Kijk ook op www.prime-deck.com voor de laatste versie. Bij niet naleven van de plaatsingsinstructie vervalt iedere garantie. Het gepatenteerde en geregistreerde PrimeDeck® is gemaakt van houtvezels en hoogwaardige kunststof en doet niet onder voor andere natuurlijke materialen. Mooi, duurzaam en eenvoudig te verwerken. Splintervrij en geschikt om met blote voeten op te lopen. PrimeDeck® is voorzien van de gepatenteerde QuantumShield® bescherming laag die ervoor zorgt dat u jarenlang plezier heeft van uw terras met nauwelijks onderhoud. Deze coating biedt een viervoudig bescherming. Het beschermt tegen zonlicht, verkleuren, krassen, vlekken en vocht.

Belangrijke informatie alvorens u gaat monteren

Laat PrimeDeck® niet in de verpakking buiten liggen. Alvorens te beginnen met plaatsen dient de verpakking (indien aanwezig) verwijderd te worden. Controleer de producten direct na het verwijderen van de verpakking. Beschadigingen na montage vallen buiten de garantie. Laat de losse delen minimaal 48 uur acclimatiseren alvorens u begint (niet in de volle zon, in regen of bij temperaturen onder de 5 graden). Geringe afwijkingen in maat, kleur, structuur en afwerking kunnen voorkomen en zorgen voor een natuurlijke uitstraling. Deze verschillen zijn natuurlijk en hebben geen invloed op de kwaliteit en duurzaamheid en zijn geen reden voor afkeur. Er kan kleuronderscheid zijn tussen de delen.

Hoe dient uw terras geplaatst te worden

U kunt PrimeDeck® aan beide kanten gebruiken, de kant met de houtstructuur of de kant die geschuurd is. Bij de verwerking van PrimeDeck® kunt u dezelfde gereedschappen gebruiken als voor de verwerking van hout. Nodig zijn; boormachine, schroevendraaier, bitje, schroeven, waterpas, winkelhaak, fijne zaag en originele accessoires. Alle schroefverbindingen altijd voorboren ook in uw onderligger. Wij adviseren u hardhouten of geïmpregneerde onderliggers te gebruiken met een minimale afmeting van 40x60 mm. Gebruik alleen originele PrimeDeck® clips (vraag uw dealer). PrimeDeck® niet gebruiken als dragende constructie, bij extreme temperatuurverschillen (sauna's) en in vochtige ruimtes of ruimtes zonder voldoende ventilatie. Het terras dient geplaatst te worden op een (ver)harde egale ondergrond van beton of tegels van minimaal 30x30 cm. De afstand tussen de tegels mag maximaal 50 cm bedragen. Grind, gravel, zand, gras, hout en andere niet (ver)harde materialen zijn niet geschikt als ondergrond. Er mag geen water onder uw terras blijven staan.



Om de eventuele groei van onkruid te voorkomen adviseren wij worteldoek te gebruiken. De afwatering van het terras (minimaal 2% per meter) is belangrijk, zorg ervoor dat er geen water op of onder het terras kan blijven staan. De hoogte van de onderligger aanhouden als minimale ruimte tussen de delen en de ondergrond. Dit om een goede luchtcirculatie te waarborgen. Zorg voor voldoende ruimte (minimaal 3 cm) rondom uw terras om eventuele uitzettingen op te vangen. Directe aansluitingen met bijvoorbeeld gras, grond, gravel, stenen, grind en andere obstakels moet beslist voorkomen worden.

Montage instructie onderliggers

De onderliggers op egale (ver)harde ondergrond bevestigen. Leg onderliggers nooit rechtstreeks op of in water, grond, beton, gras of andere niet (ver)harde egale materialen. Onderliggers dienen maximaal 35 cm van elkaar te liggen. Wanneer u de terrasdelen diagonaal gaat monteren deze afstand beperken tot maximaal 30 cm. Zorg dat er geen water in of onder de onderliggers kan blijven staan. Leg de onderliggers nooit met de uiteinden (kopse kanten) tegen elkaar maar overlap minimaal 4 cm. Onderliggers 2,5 cm vrijhouden van obstakels. Onderliggers dienen vast bevestigd te worden aan de ondergrond en mogen niet voor constructieve toepassingen anders dan onder de terrasdelen gebruikt worden.




Montage instructie terrasdelen



Gebruik alleen PrimeDeck® clips. De buitenste delen van het terras monteren met de start/eind clip, altijd eerst voorboren alvorens de clips vast te schroeven. Zorg dat de clips op een lijn zitten en dat de schroeven goed verzonken zijn. Op elke onderligger een clip monteren. Klik het eerste terrasdeel onder een hoek in de start/eind clips. Leg de volgende delen verder met de montageclips.

Tussen de uiteinden (kopse kanten) van elk afzonderlijk deel een afstand van minimaal 5 mm hanteren. Zorg ervoor dat er geen water in of onder de delen kan komen en kan blijven staan. Een randafwerking is niet noodzakelijk maar kan wel.

Terrasdelen mogen maximaal 3 cm over de onderconstructie steken maar starten en eindigen op een onderligger zonder overhang is het beste. Terrasdelen altijd in “wild” verband leggen d.w.z. niet alle terrasdelen laten eindigen op één onderligger maar afwisselend. Voor vragen en advies neemt u contact op met een erkende PrimeDeck® dealer. Kijk op de website www.prime-deck.com voor meer informatie.



Let op dat u bij verbindingen aan de kopse kanten van de planken twee clips gebruikt. Dus aan het einde van elke plank een clip. Laat altijd 5 mm open tussen de kopse kanten van de plank en leg de plank nooit koud tegen de muur of een obstakel.

Onderhoud en reiniging van de terrasdelen

De terrasdelen van PrimeDeck® kunnen normaal onderhouden worden met een borstel of een hogedrukreiniger (maximaal 80 bar). Indien u de hogedrukreiniger gebruikt om uw terrasdelen schoon te maken, moet u deze op min. 30 cm afstand houden tot de terrasdelen. Gebruik niet de vuilvrees van uw hogedrukreiniger. Bij intensief een veelvuldig reinigen zal er een kleurverschil ontstaan. Let wel op dat u geen reinigingsmiddel gebruikt dat kunststoffen aantast. Bijtende producten bijvoorbeeld vogelpoep etc. direct verwijderen. Geen warme voorwerpen zoals barbecues, vuurkorven, fakkels, buitenhaarden etc. onbeschermd op uw terras plaatsen. Zware voorwerpen die van grote hoogte vallen kunnen uw terras beschadigen, dit valt niet onder de garantie. Scherpe voorwerpen kunnen kleine krasjes veroorzaken maar dit heeft geen invloed op de duurzaamheid.

Reclamatie

Uitsluitend en onvoorwaardelijk alleen op productiefouten van het materiaal. Op al gebruikt, bewerkt en/of verwerkt materiaal waarop productiefouten waarneembaar zijn kan niet gereclameerd worden. Reclamatie is nooit van toepassing op oneigenlijk gebruik of foutieve toepassing van het materiaal. Kleurverschillen of defecten na verwerking van het materialen vallen niet onder de garantie. Met het openen van de verpakking gaat u akkoord met de voorwaarden. Zet,- drukfouten voorbehouden.

Garantie

PrimeDeck® geeft een fabrieksgarantie van 15 jaar, dit heeft alleen betrekking op de samenstelling van het materiaal en eventuele aantoonbare productiefouten en niet op beschadigingen, vervormingen of andere invloeden van buitenaf. Neem contact met uw dealer op voor de voorwaarden. U kunt deze voorwaarden lezen op onze website www.prime-deck.com, mocht er zich onverhoopt een probleem voordoen, dan kunt u contact opnemen met uw PrimeDeck® dealer. Zonder origineel aankoopbewijs van het product waarop uw probleem betrekking heeft vervalt uw garantie. In elk deel staat een unieke productiecode in de groef, zonder deze code vervalt de garantie. Deze code is tevens het bewijs dat uw PrimeDeck® product origineel is en streng op kwaliteit is gecontroleerd na de productie.