



HARDHOUT SHUTTERSCHERM MET 27 VERSTELBARE LAMELLEN



ZWART GEVERFD

CA. 7 X 90 X 180 CM



Gebruik voor montage alleen Elephant® L-beslag
Antraciet gepoedercoat | 6 st. - #006307

Kijk voor passende hardhout, naaldhout en aluminium palen op www.dekkerhout.nl

Gefeliciteerd met uw aankoop van dit Elephant Keruing FSC® tuinscherm "Royal" met verstelbare shutters!

Onze garantie geldt mits vakkundig gemonteerd en goed onderhouden voor eventueel houtrot en/of productiefouten, echter niet op de voorbehandeling met dekkende olie.

Materialen die een beetje extra aandacht vragen

Alle houtsoorten, ook hardhout zoals in deze tuinschermen, hebben af en toe een beetje aandacht nodig. Tuinschermen staan bloot aan weersinvloeden, vuil, stof en pollen. Reinig de schermen regelmatig met een milde zeepoplossing en verwijder eventuele vuilophopingen, met name in de hoeken en rond het scharniermechanisme.

Alle houtsoorten hebben inhoudstoffen die soms kunnen uittreden door temperatuurswisselingen en vochtinwerking in de vorm van verkleuring, olie of harsen die vervolgens kristalliseren. Deze houten tuinschermen zijn voorbehandeld met dekkende olie.

Om barsten te voorkomen en de levensduur te verlengen, adviseren we om het hout direct na montage nogmaals te behandelen. Hoe vaak U moet behandelen, hangt af van de locatie, het gebruik en de blootstelling aan de elementen.

Tuinschermen dienen, net zoals tuinmeubels, bijvoorbeeld opnieuw behandeld te worden zodra regen geen druppels meer vormt maar wordt geabsorbeerd in het hout. Als geoliede tuinschermen beginnen af te bladderen of als ze er verweerd uitzien kunt u deze licht opschuren en met buitenbeits opnieuw verven.

Het stalen scharniermechanisme is gepoedercoat als bescherming tegen roestvorming. Door slijtage van de poedercoating kan roestvorming ontstaan, regelmatig een paar druppels olie aanbrengen doet wonderen.

Wij wensen u veel plezier met uw aankoop!



Dekker Hout | De Werf 15 | 2544 EH, Den Haag
www.dekkerhout.nl

Reclamatie: 15 jaar garantie bij normaal gebruik en met inachtneming van montage instructies. Producent kan kiezen tussen herstel, vervanging of vergoeding van ten hoogste de factuurwaarde van het (deel van het) product: vergoeding jaar 0 tot 3 100%; 3 tot 4 80%; 4 tot 5 70%; 5 tot 6 60%; 6 tot 7 50%; 7 tot 8 40%; 8 tot 9 30%; 9 tot 10 20%; 10 tot 15 10%; > 15 0%. Hierbij geldt dat kleurveranderingen door UV-straling, weersinvloeden en/of vuilaanslag niet onder deze garantie vallen. Reclameren is niet mogelijk bij gebruikt, bewerkt en/of verwerkt materiaal waarop productiefouten waarneembaar zijn en/of indien het materiaal oneigenlijk of foutief is toegepast.

