

Bruil Speedmix SP1508

Bruil speedmix SP1508 is een fabrieksmatig vervaardigde cementgebonden droge mortel.



Toepassing

Bruil speedmix SP1508 is speciaal geschikt voor het eenvoudig en snel vastzetten van houten en stalen palen voor hekwerken, speeltoestellen, vlaggenmasten etc.

Voordelen

- > Geen menger nodig
- > Verharding start direct na aanraking met water



Ca. 25 kg

Producteigenschappen

Bindmiddel	Snelcement/ Portland cement	
Toeslagmateriaal	Zand en grind 0-8mm	(NEN-EN 13139)
Verwerking	Verhard direct na aanmaak met water	
	Zonder vooraf mengen verwerkbaar	
	Object is na ca. 15 minuten verankerd	

Gebruiksaanwijzing

Vorbereiding

Graaf of boor een gat van de juiste afmetingen t.b.v. het te plaatsen onderdeel. Bij poreuze grond de bodem van het gat voorzien van plasticfolie. Plaats het te stellen onderdeel in de juiste positie.

Verwerking zakgoed

Vul het gat voor ca. 1/3 tot de helft met schoon leidingwater. Strooi de droge mortel langzaam en gelijkmatig in het water rondom het te plaatsen onderdeel tot er geen vrij water meer te zien is. De ontstane specie verhardt binnen 15 minuten. Na $\pm$ 3 uur kan het onderdeel licht worden belast. Verwerk de mortel bij een omgevingstemperatuur van $\geq 5^{\circ}\text{C}$. Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Nabehandeling

Bescherm de aangebrachte specie tegen weersinvloeden door afdekking met bijvoorbeeld een folie.

Verbruik

Het verbruik is sterk afhankelijk van de toepassing van het product.

- > Eén zak Bruil speedmix SP1508 van 25 kg levert ca. 15 liter specie op.

Paal rond of vierkant 7 cm			
Gat diameter (cm)	Gat diepte (cm)		
	30	45	60
20	20 kg	30 kg	40 kg
30	45 kg	68 kg	90 kg
40	80 kg	120 kg	160 kg

Ecologie/ toxicologie

Bij normaal gebruik levert het product geen gevaar op voor mens en milieu. De verpakking helemaal leegmaken, productresten laten drogen en/of verharden en als normaal bouwafval afvoeren.

Veiligheidsvoorschriften

Van alle Bruil beton & mix producten is een separaat veiligheidsinformatieblad beschikbaar. Neem deze informatie altijd van tevoren door. Niet in combinatie met andere middelen gebruiken tenzij nadrukkelijk vermeld in deze documentatie.

Leveringsvorm

Bruil speedmix SP1508 wordt geleverd in de volgende verpakkingseenheden:

Verpakking	Gewicht	Pallet belading
Zakgoed	25 kg	48 stuks

Opslag en houdbaarheid

Bruil speedmix SP1508 droog en vorstvrij opslaan. In ongeopende verpakking minimaal 1 jaar na productiedatum houdbaar (zie zijkant verpakking of afleverbon).

Overige informatie

De informatie berust op onze huidige kennis en ervaring en is van toepassing op het product zoals door ons geleverd. Bruil beton & mix verstrekt deze informatie zonder waarborg en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade welke zou kunnen ontstaan uit het gebruik van deze informatie. Dit product is speciaal bedoeld voor de professionele verwerker.

Vragen en advies

Voor vragen of deskundig advies kunt u contact opnemen met onze technisch adviseurs. Voor overige informatie, prestatieverklaringen of andere Bruil producten verwijzen wij u graag naar onze website www.bruil.nl