



**Voordelen van houtcomposiet vlonderplanken zijn vooral de kleurvastheid en het onderhoudsarm zijn. Dat neemt niet weg dat de kleur kan worden beïnvloed door de werking van UV in zonlicht, vuilaanslag en mogelijke alg aanslag op met name schaduwrijke plekken. Ook kalkrijk water kan vlekken veroorzaken.**

**Regelmatig schoonmaken** helpt de kleur fris te houden. Normaal gesproken zal verder één schoonmaakbeurt per jaar ruim voldoende zijn om lang van uw terras te kunnen blijven genieten.

*Standaard houtcomposiet is gevoeliger voor vuilaanslag dan het zogenaamde Co-Ex houtcomposiet welke een hardere beschermende toplaag heeft waar vanaf vuil en vlekken makkelijker te verwijderen zijn.*

### Kleurafwijkingen

Lichte onderlinge kleurafwijkingen zijn onvermijdelijk als gevolg van het productieproces en zijn geen reden tot klachten. Kleurafwijkingen in houtcomposiet kunnen ook ontstaan door de “vleug” (richting van het schuur of borstel proces).

• **Productie gerelateerde residuen** zoals schuurstof en inhoudstoffen zoals tannines worden door condenserend water of neerslag opgelost en kunnen vlekken/regenstrepen achterlaten. Verwijder deze met gebruik van in warm water opgelost schoonmaakazijn en een harde schuurborstel altijd in de lengterichting van de vlonderdelen. Daarna ruim afspoelen met schoon water.

Sporadisch komt het voor dat **schimmel- of mos- sporen** via de lucht worden overgedragen en oppervlakkige lichte of donkere schimmelvlekken op het houtcomposiet veroorzaken. Deze plekken kunnen worden gereinigd met behulp van chloorhoudende huishoudelijke reinigingsmiddelen. Met een borstel gelijkmatig aanbrengen, laten inwerken en met ruim schoon water afspoelen.



**HomingXL universele reiniger** voor hout en houtcomposiet.  
Artikel 273440

### Voorkomen

Om hardnekkige vlekken op uw vlonderplanken te voorkomen raden wij aan om drank- en vetvlekken als ook vogelpoep en afgevallen blad zo snel mogelijk te verwijderen.

• **Licht vervuilde** vlonderplanken goed vochtig maken met water, vermengd met schoonmaakazijn of groene zeep, en na inwerking met een harde borstel in de lengte richting van de planken licht schrobben en daarna ruim met water afspoelen.

• **Zwaarder vervuilde** houtcomposiet vlonderplanken bij voorkeur reinigen met onze HomingXL universele reiniger voor hout en houtcomposiet (Artikel 273440), volg de meegeleverde instructies op.

### Hoge druk

Reinigen met behulp van een hogedrukreiniger is toegestaan mits de druk niet hoger is dan 80 bar in combinatie met een waaiervormige straal en voldoende afstand (*minimaal 25-30cm*), gebruik nooit de vuilfrees! Volg bij het reinigen steeds de lengte richting van de vlonderplanken.

### Lichte krassen

Lichte krassen op houtcomposiet kunnen worden bewerkt met schuurpapier, altijd in de lengterichting van de houtcomposiet delen.

**TIP:** Vooraf testen op een niet al te zichtbare plek.

Voorkom aanraking van de houtcomposiet en aluminium delen met sterke oplosmiddelen zoals aceton en thinner alsmede lijmen, cement en verf.