



Door de speciale profilering en afwerking uitermate geschikt voor goed geventileerde ruimtes. Niet geschikt voor directe plaatsing op bitumen dakbedekking.

1. Verwijder bladeren en los vuil van stenen of beton en reinig je terras met een hogedrukreiniger voordat je klik terrastegels gaat leggen.
2. Tuin of grind bedekken met een antiworteldoek zodat onkruid niet door het toekomstige tegeloppervlak groeit.
3. Klik de tegels stuk voor stuk in de gewenste richting in elkaar. De tegels worden meestal om en om in een hoek van 90 graden geplaatst.

Houtcomposiet

De klik tegels zijn samengesteld uit hout en kunststofvezels. Dit heeft als voordeel dat de tegels aanvoelen als hout maar wel de voordelen van kunststof hebben; onderhoudsvriendelijk en bestand tegen weersinvloeden gaan ze jaren mee. Als gevolg van de weersinvloeden kunnen er wel lichte nuance verschillen in de kleur ontstaan net als bij ieder ander natuurproduct. Dit is niet van invloed op de duurzaamheid of kwaliteit.

Belangrijke informatie voor montage

Om verzakking en vervorming van het terras tegen te gaan dien je voor een vlakke en stabiele ondergrond te zorgen. Houd rekening met uitzetting van het terras in de lengte, breedte en dikte. Zorg daarom voor voldoende afstand, 2 cm rondom het terras en bij obstakels zoals muren, schuttingen, bomen, etc. Voldoende ventilatie onder het terras is belangrijk.

Speciale opmerkingen

De tegels niet monteren indien de temperatuur lager dan 0°C is. De afwatering is eveneens belangrijk. Monteer het terras onder een lichte helling van 0,5% tot 1,5% van het huis af. Er mag geen water op het terras blijven staan. Met een vlakke en stabiele ondergrond bedoelen wij een egale verharde ondergrond.

